



この価格でフードスケールを
購入できるチャンスです

期間限定 2019年12月27日（ご注文分まで）
人気沸騰中のオーハウスのフードスケール 2 シリーズ
プロモーション価格でご提供



V1000 シリーズ
通常販売価格 20,200 円

20 % OFF



プロモーション価格
16,160 円

【V1000 特徴】

- 高分解能 1/6000 ~ 1/7500 モデル
- 明るく見やすいバックライト付液晶表示
- 食品衛生に配慮したステンレス製 (SUS304) 計量皿標準装備
- ACアダプタと充電式内蔵バッテリーの2電源方式(標準装備)、追加購入不要ですぐに使用可能
- チェック計量機能付き(表示と音)で重量管理が可能
- NSF 認証取得



V2000W シリーズ
通常販売価格 33,500 円

18 % OFF



プロモーション価格
27,470 円

【V2000W 特徴】

- 高分解能 1/6000 ~ 1/7500 モデル
- 水没にも耐えられる耐えられる IPX8 等級
- 食品衛生に配慮したステンレス製 (SUS304) 計量皿標準装備
- 明るいLED表示のダブルディスプレイ(前面&背面)
- ACアダプタと充電式内蔵バッテリーの2電源方式(標準装備)、追加購入不要ですぐに使用可能
- 0.5秒以内の高速安定
- ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避
- NSF 認証取得

OHAUS®

Ingeniously Practical

【仕様】



V1000 シリーズ

型式	V11P3JP	V11P6JP	V11P15JP	V11P30JP
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
繰り返し性 (標準偏差)	1g	2g	4g	10g
直線性	± 1g	± 2g	± 4g	± 10g
風袋引き範囲	0 ~ 3kg	0 ~ 6kg	0 ~ 15kg	0 ~ 30kg
防塵防水保護等級	非防水			
安定時間 (代表値)	3 秒			
計量モード	重量、チェック、累積			
表示部	バックライト付液晶表示 (文字高さ: 20 mm)			
計量皿・本体材質	ステンレス製 (SUS304) 計量皿・ABS 樹脂			
計量皿寸法	250 (W) x 180 (D) mm			
本体寸法	250 (W) x 307 (D) x 110 (H) mm			
重量	3.2 kg			
電源	AC アダプタ (標準付属) または充電式内蔵バッテリー (標準装備)			
バッテリー稼働時間	12 時間充電にて約 80 時間 (バックライト点灯時)			
校正用外部分銅 (別売)	3kg	6kg	15kg	30kg
品番	80252218	80252219	80252220	80252221

食品衛生に配慮したステンレス製 (SUS304) 計量皿、AC アダプタに充電式内蔵バッテリー標準付属でこの価格! NSF 認証も取得済み。上下限設定し、ブザーを鳴らすことも可



背面ディスプレイ



ウォッシュャブル

V2000Wシリーズ

型式	V22PWE1501T	V22PWE3T	V22PWE6T	V22PWE15T	V22PWE30T
ひょう量	1.5kg	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
繰り返し性 (標準偏差)	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
直線性	± 0.2g	± 0.5g	± 1g	± 2g	± 5g
風袋引き範囲	0 ~ 1.5kg	0 ~ 3kg	0 ~ 6kg	0 ~ 15kg	0 ~ 30kg
防塵防水保護等級	IPX8				
安定時間 (代表値)	0.5 秒以内				
計量モード	重量				
表示部	赤色 LED (前面および背面) 文字高さ: 20.5 mm				
計量皿・本体材質	ステンレス製 (SUS304) 計量皿・ABS 樹脂				
計量皿寸法	190 (W) x 242 (D) mm				
本体寸法	256 (W) x 280 (D) x 121 (H) mm				
重量	3.0 kg				
電源	AC アダプタ (標準付属) または充電式内蔵バッテリー (標準装備)				
バッテリー稼働時間	12 時間充電にて約 50 時間				
校正用外部分銅 (別売)	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
品番	30035499	30035500	30035501	30035502	30251708

防水保護等級は最高レベル。2 電源対応 (標準装備)。0.5 秒の高速安定時間と両面ディスプレイで作業時間を短縮。食品衛生に配慮したステンレス製 (SUS304) 計量皿、ACアダプタに充電式内蔵バッテリーも標準付属。NSF 認証も取得済み。

オーハウス コーポレーション

TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525 Email: japansales@ohaus.com WWW.OHAUS.COM